STR110C-10

serie:5153



Fabricante:SANY

Descripción

- Equipo Nuevo
- Motor Dongfeng Cummins QSB4.5-C160-30
- 160 HP
- Cabina Cerrada
- Aire Acondicionado
- Puerta De Acceso Abatible
- Techo De Protección
- Cabina Sobre Soportes De Amortiguación De Vibraciones De Tres Etapas
- Mandos Tipo Joystick Integrados Para Control De Velocidad Y Dirección
- Sistema Hidráulico De Circuito Cerrado Con Tres Filtros
- Sistema De Vibración De Doble Tambor
- Tanque De Agua De 800 Litros Con Revestimiento Plástico
- Sistema De Aspersión Optimizado Para Evitar Que El Asfalto Se Enfríe O Se Adhiera A Los Tambores
- Bomba De Aspersión De Respaldo Para Mayor Confiabilidad
- Sistema hacia La Derecha O Izquierda Para Mejorar La Visibilidad Al Trabajar En Los Bordes Del Camino
- Fuerza Centrífuga De 140/94 kN
- Ancho Del Tambor De 1,900 Mm
- Amplitud Nominal De 0.75/0.3 Mm
- Frecuencia De Vibración De 50/61 Hz
- Capacidad Teórica De Ascenso Con Vibración Del 30%
- Velocidad De Desplazamiento De 0–12 / 0–8 Km/H
- Peso Sobre El Tambor De 5,750 Kg
- Peso Sobre El Eje Trasero De 5,750 Kg
- Peso Operativo De 11.5 Toneladas (11,500 Kg)

- Baño De Aceite En Los Rodamientos Vibratorios, Con Vida Útil De Hasta 5,000 Horas
- Tambores Con Uniformidad Y Lubricación Para Cumplir Con Los Requisitos De Compactación En Superficies De Carreteras
- Altura Libre Al Suelo En El Borde De 825 Mm
- Controles De Operación Con Giro De Hasta 90° Hacia La Derecha O Izquierda
- 3.8 Horas De Trabajo